



PK+/PKZ

KABELMÄRKNING

- Kombinationsmärkning för bla kablar och rör.
- En storlek för alla diametrar.
- Monteras snabbt på Partex PKH- eller POH-hållare som fästes med buntband runt kabeln.
- Fullständiga kombinationsegenskaper.
- Helt sluten och vridskyddad märkning.
- Hög miljötålighet och utmärkt läsbarhet.
- PKZ är i ett halogen fritt material (Zerex).

Allmän information

Design

Slutet platt kombinationsmärke avsett för trädning på kabelmärkningshållare. Dubbla nabbar och urstansningar utgör ett effektivt vridskydd som även gör att angränsade märken sitter tätt tillsammans och ger homogen läsbarhet.

Material

PK+: Kadium- och silikonfri mjuk PVC enligt Partex receptur.

PKZ: ZEREX, termoplastisk polyeterbaserad polyuretanblandning.
Ämnet Melamine (Cas no. 108-78-1) ingår i PKZ märkhylsa (20-50%).

Färg

11 färger enligt den internationella färgkoden, samt jordbeteckning.

Tryck

PK+: PVC, värmpräglad.

PKZ: ZEREX, svart etsande bläckstråleskrift.

Text

Alfanumeriska och specialtecken.

Multi-character marking

Se separat produktdatablad för produktinformation.

Teknisk information

Temperaturområde

PK+: Formbeständig från -30°C till +60°C
(-22°F till +140°F).

PKZ: Formbeständig från -30°C till +90°C
(-22°F till +194°F).

Beständighet


Produkten är testad enligt Partex produktprovningssystem hos Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut där följande gäller:

- Flambeständig motsvarande UL94-V0@3.0
- Produkten motståndskraftig för UV- strålning motsvarande 1 års utomhusbruk i södra Sverige.
- Kemikalieresistents uppfyller Partex provningsprogram (Undantag för PK+ och transformatorolja och batterisyra för PKZ).
- Temperatur- och åldringsbeständighet uppfyller Partex provningsprogram.

Vid användning i extrema miljöer kontakta Partex för ytterligare information.

Dimensioner i mm (nominellt)

Benämning	Bredd (B2)	Bredd (B1)	Texthöjd mm
PK+2	11.3	10.0	4.0
PKZ2	11.3	10.0	3.2



Storlekar och förpackningar

Artikelnummer	Hylsans längd	Antal tecken	Standardförpackningar	
			Sammanhängande märkylsor	Lös, avkapad märkning
PK+20004*V*&.#	4 mm	1	Smalrulle, 500 st	Bandpåse, 500 st (5X100)
PKZ-20006SB*0.#	6 mm	1	Smalrulle, 500 st	-

* = förpackning. S = smalrulle. A = lös, avkapad märkning.

V = värmepräglad.

B = svart bläckstråleskrift.




* = profillfärg enligt den internationella färgkoden.

& = tryckfärg enligt den internationella färgkoden.

= tecken.

OBS! Om neutral märkning önskas, vänligen byt bokstaven »V« till »N« för PK, eller »B« till »N« för PKZ.

Tillbehör

Typbetäckning	
PKH 	Hållare för PK+/PKZ märkning
POH 	Hållare för PK+/PKZ märkning
PKB 	Buntband

För övriga detaljer, se separat produktinformation för PKH/POH och PKB.

Applikation

