

PROMARK T-2000

Märkmaskin

- Kompakt och bärbar märkmaskin för kabel, ledning och komponentmärkning.
- Matar, skriver och klipper märkhylsor, profil och märktejp från Partex.
- Reducerar kostnaderna kraftigt vid kompletteringsmärkning.
- Lätt att komma igång med förprogrammerade inställningar för Partex profiler.
- Mycket populär och användarvänlig.



Allmän information

Design

PROMARK T-2000 är vår senaste PROMARK skrivare och är en uppgradering av PROMARK T-1000.

Användarvänlig meny med förprogrammerade inställningar för Partex utskriftsprofiler. Nu tillgänglig på engelska, svenska, tyska, polska, franska, spanska, portugisiska, italienska, tjeckiska, turkiska och ryska.

ProMark T-2000 är den perfekta lösningen för exempelvis elinstallatörer och skåpsbyggare som behöver en märkmaskin att lita på. Maskinen är mycket robust och användarvänlig.

Oavsett om du skriver direkt i maskinen eller kopplar upp den mot en PC och använder mjukvaran Promark Creator har du hela tiden fullständig kontroll över din märkproduktion.

NYHETER T-2000

- Promark Creator GO App som möjliggör att från ex mobilen styra skrivaren och starta utskrift.
- Partex Cloud - spara Promark Creator filer i molnet för ökad tillgänglighet.
- Bluetooth-anslutning eller USB-anslutning.
- Strömförsörjning via elnät eller batteri.
- Utskrift på en eller flera enheter samtidigt.
- Fler teckenstorlekar och utökat symbolbibliotek.
- Utökad intern lagring från 60.000 tecken till 250.000 tecken.

Teknisk information

Termotransferskrift

300 dpi upplösning

Produktionshastighet

40.0 mm/s i höghastighetsläge

25.0 mm/s

18.5 mm/s i låghastighetsläge

Texthöjder

1.3, 2, 2.6, 3, 4 eller 6mm

Antal texttrader

1-3 rader

Dataöverföring

- USB 2.0 och Partex mjukvara Promark Creator
- Bluetooth (+ app PROMARK CREATOR GO)

Strömförsörjning

- AC adapter 100 ~ 240V (50-60Hz)
Effektförbrukning: 25 W
- AA+ batterier. 6 st avsedda uppladdningsbara med en kapacitet på 1900 mAh vardera.

CE-certifierad

Mått

(LxWxH) 272x318x97mm

Vikt

2,7 kg

Temperaturområde

Arbetstemperatur: +15°C till +32,5°C

Arbetstemperatur vid anv. av förvärmare: från +5°C

Lagringstemperatur: 5°C till +35°C

För bästa utskriftsresultat bör profilttemperaturen inte understiga +20°C

Promark systemkoncept



T-2000 skriver på Partex olika profiler. Genom att välja vilken du ska skriva på i menyn får du rätt inställningar.



T-2000 levereras tillsammans med Partex rullställ för jämnare avrullning och bättre skrift.



Strömförsörjningen till T-2000 sker via elnätet eller via avsedda AA-batterier med en kapacitet på 1900 mAh vardera.



T-2000 levereras i en praktisk väska.



Det finns även en aluminiumväska att köpa till för de som kräver en mer stöttålig förpackning.



Profilmärare (tillval) hjälper till att uppnå optimal utskriftskvalitet även vid låga temperaturer (+5 til +18)

Applikationer



SN-rulle med PP+ profil



PP+ profil monterad på plint



PP+ profil i PTC hylsa.



Etikettmärkning



PP+ profil i PT+ hylsa




PO-068TW kabelmärkning på POH



SN-rulle med PO profil



PO-068Q profil



DN-rulle med PO profil

Beställningsinformation och förpackningar

Artikelnummer	Information	Förpackning enhet (MOQ)
Märkmaskin och tillbehör		
T2000-PROMARK-KIT1	PROMARK T-2000 skrivare, svart färgband (40m), profilstyrningskasset, AC adapter, strömkabel, USB kabel, mjukvara, mjuk originalväska, MK rullställ, PO-068TWSN4, PO-05000SN4	BOX
T2000-RB-BLACK-BX	svart färgband 150 m (endast för T2000)	5 st å 150 m
T2000-RB-WHITE-BX	vitt färgband 85 m (endast för T2000)	5 st å 85 m
T2000-RB-BLACK-PP-BX	svart färgband 40 m till PP+/PPA+ profil (endast för T2000)	5 st å 40 m
T2000-CU	knivset (endast för T2000)	1 st
T2000-TA	profilstyrning (endast för T2000)	1 st
T2000-TA-CLEAN	rengöringskasset för profilstyrning (3 st) (endast för T2000)	1 st
T2000-PA	plattprofilstyrning (endast för T2000)	1 st
T2000-PA-CLEAN	rengöringskasset för platt profilstyrning PP+, PPA+, PHZ (3 st) (endast för T2000)	1 st
T2000-TW	profilvärmare (endast för T2000)	1 st
T2000-HC	transportväska i aluminium (endast för T2000)	1 st
MK-RS3	rullställ för SN rullar och DN rullar	1 st
Tejpkassetter		
T2000-PL060CN*	6 mm x 30 m	1 st
T2000-PL090CN*	9 mm x 30 m	1 st
T2000-PL120CN*	12 mm x 30 m	1 st
T2000-PL060CN8	6 mm x 27 mm silver	1 st
T2000-PL090CN8	9 mm x 27 mm silver	1 st
T2000-PL120CN8	12 mm x 27 mm silver	1 st
T2000-PWL33CN9	33 mm x 8 m vit - självhäftande etikett (wrap-around) (endast T2000)	1 st
Ledningsmärkning		
PO-01000DN*	PO-profile 0,25mm ² . Diam 1,3-1,8mm	60m / DN-rulle
PO-01000BN*	PO-profile 0,25mm ² . Diam 1,3-1,8mm	250m / BN-rulle
PO-02000DN*	PO-profile 0,5mm ² . Diam 1,7-2,2mm	60m / DN-rulle
PO-02000BN*	PO-profile 0,5mm ² . Diam 1,7-2,2mm	250m / BN-rulle
PO-03000DN*	PO-profile 0,75mm ² Diam 2,0-2,5mm	50m / DN-rulle
PO-03000BN*	PO-profile 0,75mm ² Diam 2,0-2,5mm	250m / BN-rulle
PO-04000DN*	PO-profile 1,0mm ² Diam 2,2-2,8mm	50m / DN-rulle
PO-04000BN*	PO-profile 1,0mm ² Diam 2,2-2,8mm	200m / BN-rulle
PO-05000DN*	PO-profile 1,5mm ² Diam 2,7-3,5mm	40m / DN-rulle
PO-05000BN*	PO-profile 1,5mm ² Diam 2,7-3,5mm	200m / BN-rulle
PO-06000DN*	PO-profile 2,5mm ² Diam 3,2-4,0mm	40m / DN-rulle
PO-06000BN*	PO-profile 2,5mm ² Diam 3,2-4,0mm	200m / BN-rulle
PO-068TWDN*	PO-068TW profil med tunn vägg Diam 6,8-7,0 mm	25m / DN-rulle
PO-068TWSN*	PO-068TW profil med tunn vägg Diam 6,8-7,0 mm	100m / BN-rulle
PO-07000DN*	PO-profil 4,0mm ² Diam 3,8-4,7mm	30m / DN-rulle
PO-07000BN*	PO-profil 4,0mm ² Diam 3,8-4,7mm	100m / BN-rulle
PO-08000DN*	PO-profil 6,0mm ² Diam 4,6-5,5mm	30m / DN-rulle
PO-08000BN*	PO-profil 6,0mm ² Diam 4,6-5,5mm	100m / BN-rulle
PO-09000BN*	PO-profil 10,0mm ² Diam 5,6-7,0mm	50m / BN-rulle
PO-10000BN*	PO-profil 16,0mm ² Diam 6,5/8,0mm	50m / BN-rulle

POZ01000DN*	POZ-profil 0,25mm ² . Diam 1,3-1,8mm	60m / DN-rulle
POZ01000KN*	POZ-profil 0,25mm ² . Diam 1,3-1,8mm	250m / KN-BOX
POZ02000DN*	POZ-profil 0,5mm ² . Diam 1,7-2,2mm	60m / DN-rulle
POZ02000KN*	POZ-profil 0,5mm ² . Diam 1,7-2,2mm	250m / KN-BOX
POZ03000DN*	POZ-profil 0,75mm ² . Diam 2,0-2,5mm	50m / DN-rulle
POZ03000KN*	POZ-profil 0,75mm ² . Diam 2,0-2,5mm	250m / KN-BOX
POZ04000DN*	POZ-profil 1,0mm ² . Diam 2,2-2,8mm	50m / DN-rulle
POZ04000KN*	POZ-profil 1,0mm ² . Diam 2,2-2,8mm	200m / KN-BOX
POZ05000DN*	POZ-profil 1,5mm ² . Diam 2,7-3,5mm	40m / DN-rulle
POZ05000KN*	POZ-profil 1,5mm ² . Diam 2,7-3,5mm	200m / KN-BOX
POZ06000DN*	POZ-profil 2,5mm ² . Diam 3,2-4,0mm	40m / DN-rulle
POZ06000KN*	POZ-profil 2,5mm ² . Diam 3,2-4,0mm	200m / KN-BOX
POZ07000DN*	POZ-profil 4,0mm ² . Diam 3,8-4,7mm	30m / DN-rulle
POZ07000KN*	POZ-profil 4,0mm ² . Diam 3,8-4,7mm	100m / KN-BOX
POZ08000DN*	POZ-profil 6,0mm ² . Diam 4,6-5,5mm	25m / DN-rulle
POZ08000KN*	POZ-profil 6,0mm ² . Diam 4,6-5,5mm	100m / KN-BOX
POZ09000KN*	POZ-profil 10,0mm ² Diam 5,6-7,0mm	50m / KN-BOX
Plintmärkning		
PP+04600SN*	PP-profil H=4,6mm, passar PT+ och PM-10	17,0m / SN-rulle
PP+04600DN*	PP-profil H=4.6 mm	50,0m / DN-rulle
PP-09000SN*	PP-profil H=9,0mm, passar PM-20	17,0m / SN-rulle
PP-09000DN*	PP-profil H=9,0mm, passar PM-20	50,0m / DN-rulle
Skåp & komponentmärkning		
PP+04600SN*	PP+profil H=4,6 mm, för PT+, PTC, PM och PTM	17,0m / SN-rulle
PP+04600DN*	PP+profil H=4,6 mm, för PT+, PTC, PM och PTM	50,0m / DN-rulle
PP+06300SN*	PP-profil H=6.3 mm, för Phoenix plintar (UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5)	17,0m / SN-rulle
PP+06300DN*	PP-profil H=6.3 mm, för Phoenix plintar (UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5)	50,0m / DN-rulle
PP+09000SN*	PP+profil H=9,0 mm, för PM	17,0m / SN-rulle
PP+09000DN*	PP+profil H=9,0 mm, för PM	50,0m / DN-rulle
PP+10000SN*	PP+profil H=10.2 mm, för Entrelecs plintar	17,0m / SN-rulle
PP+10000DN*	PP+profil H=10.2 mm, för Entrelecs plintar	50,0m / DN-rulle
PP+11000SN*	PP+profil H=11.0 mm, för Wagos TopJobs plintar	17,0m / SN-rulle
PP+11000DN*	PP+profil H=11.0 mm, för Wagos TopJobs plintar	50,0m / DN-rulle
PPA+09000SN*	PP + profil med adhesiv för komponentmärkning etc. H=9,0 mm	10,0m / SN-rulle
PPA+09000DN*	PP + profil med adhesiv för komponentmärkning etc. H=9,0 mm	25,0m / DN-rulle
Krympslang		
PHZ20032^N*	Krympslang, Diam 3.2mm, okrymt förhållande 2:1, Zerex	25m / 150m
PHZ20048^N*	Krympslang, Diam 4,8mm, okrymt förhålland 2:1, Zerex	25m / 150m
PHZ20064^N*	Krympslang, Diam 6,4mm, okrymt förhålland 2:1, Zerex	25m / 150m
PHZF20024^N*	Platt krympslang, 2.4 mm, okrymt förhålland 2:1, ZEREX	25 m / 100 m
PHZF20032^N*	Platt krympslang, 3.2 mm, okrymt förhålland 2:1, ZEREX	25 m / 100 m
PHZF20048^N*	Platt krympslang, 4.8 mm, okrymt förhålland 2:1, ZEREX	25 m / 100 m
PHZF20064^N*	Platt krympslang, 6.4 mm, okrymt förhålland 2:1, ZEREX	25 m / 100 m
Kabelmärkning		
PKZ20DN*	PKZ 2 profil Zerex	20m / DN-rulle
PKZ20Q10DN*	PKZ 2 profil Zerex, stansad, 10mm mellan de stansade hålen	20m / DN-rulle
PO-068Q10BN*	PO-068Q profil stansad, 10mm mellan de stansade hålen	100,0m / BN-rulle
PO-068Q10DN*	PO-068Q profil stansad, 10mm mellan de stansade hålen	25,0m / DN-rulle
PO-06Q10BN*	PO-06Q profil stansad	100 m / BN-rulle
PO-06Q10DN*	PO-06Q profil stansad	40 m / DN-rulle

* = 4 gul profil; 9 vit profil ; andra färger på begäran Zerex = Halogenfri

^ = B=BN rulle; D=DN rulle; K=KARTONG (BOX)

ANMÄRKNING: MÄRKHYLSOR OCH MÄRKINFORMATIONSHÅLLARE

Följande Partex produkter kan kombineras med produkter avsedda för ProMark

- PM-10/20/24 transparenta hållare kombineras med ProMark PP-046/090 insticksskyltar och T1000-PL090/120 självhäftande etiketter PM-10/20/24
- PT+02/10/20/30 transparenta hylsor kombineras med insticksskylt PP-046 profilen.

- PTC10/20/30/50 transparenta hylsor kombineras med insticksskylt PP-046 profilen
- PKH och POH kabelmärkningshållare kombineras med PO-068TW/PRZ071 märkprofiler
- PP-09 och T2000-PL kan kombineras med PS.

För detaljerad information, se separata produktdatablad