



# PA-/PAZ+

- Sluten och justerbar märkhylsa för ännu ej anslutna ledningar.
- Unik profil med fjäderverkande bälg som täcker ett stort diameterområde.
- Levereras även i ett halogenfritt utförande, Zerex.

## Allmänt

### Design

En sluten hylsa med unik fjäderverkande bälg som täcker ett stort diameterområde.

Märket är oförlorbart, sitter stadigt på ledningen samt justerbart i sidled.

Enteckenmärkning:

Vridskydd i form av vinkelklipp medför att angränsande märken ej vrider sig i förhållande till varandra.

### Skrift

PA: Entecken            Värmepräglad  
PAZ: Entecken        Svart etsande bläck

### Text

Alfanumeriska och specialtecken.

## Teknisk information

### Arbetstemperatur

PA:     -30°C till +60°C (-22°F till +140°F)

PAZ:   -30°C till +90°C (-22°F till +194°F)

### Lagringstemperatur

+10°C till +27°C (+50°F till +80°F)

### Produktegenskaper

- PA: Flambeständighet enligt UL94-V0@3.0
- PAZ: Flambeständighet enligt UL94-V0@0.4
- För PAZ+gäller:  
Godkänd enligt **NF F 00-608**  
5.5.1 Termisk ålder  
5.5.4 Motstånd mot flytande bränsle  
5.5.11 Syreindex  
6.1 Märkningens vidhäftning  
Godkänd enligt **CEN/TS 45545-2 HL2**
- Egenskaper på skrift beror på skrivmetod (för mer specificerad information, vänligen kontakta Partex).

### Material

PA:     Bio-attribuerad PVC, kadium- och silikonfri PVC.

PAZ:   Termoplastisk polyeterbaserad poly-uretanblandning. Materialet är fritt från halogen, kadmium och kisel.

### Färg

PA:     Gul och vit samt internationella färgkoden för 0-9.

PAZ:   Gul och vit. Andra färger, vänlig kontakta Partex för information.

## Information produktstorlek

Artikel	Diameter mm	Area mm <sup>2</sup>	Tum	AWG
PA-/PAZ+ 00	0.8-2.0	~0.15-0.7		28-19
PA-/PAZ+ 02	1.3-3.0	~0.2-1.5	.051"- .118"	22-16
PA-/PAZ+ 05	2.0-4.0	~0.5-2.5	.079"- .158"	18-14
PA-/PAZ+10	2.5-5.0	~1.5-4.0	.099"- .197"	16-11
PA-/PAZ+ 11	2.8-5.5	~1.0-6.0	.110"- .217"	16-10
PA-/PAZ+ 20	4.0-10.0	~2.5-16.0	.158"- .394"	13-5
PA-/PAZ 30	8.0-16.0	~16.0-70.0	.315"- .630"	5-

## Beställningsinformation - entecken

PVC material	Smalrulle Antal märken		Tusenrulle Antal märken		Påse Antal märken		Bandpåse Antal märken	
	PA-	PAZ+	PA-	PAZ+	PA-	PAZ+	PA-	PAZ+
PA-02003#V×0.*	500	500	1000	-	10x25	-	500 x200	-
PA-10003#V×0.*	500	500	1000	-	10x25	-	500 x200	-
PA-20004#V×0.*	250	250	-	-	-	-	500 x100	-
PA-30006#V×0.*	-	-	-	-	-	-	500 x20	-

# = S, smalrulle. B, tusenrulle. P, märken i enskild påse. A, märken i bandpåse.

V= Varmpräglat B= Bläckskrift

x= 4 för gul profil. 9 för vit profil

\*= tecken

## Beställningsinformation - tvåtecken

Artikel	HYLSLÄNGD MM	HYLSFÄRG	TEXTFÄRG	TRYCK	FPK
PA-02006/PA-10006/PA-20006BB40.**	6	GUL	SVART	L1, L2, L3, PE	RULLE MED 1000 ST
PA-02006/PA-10006/PA-20006BV69.MP	6	BLÅ	VIT	MP	RULLE MED 1000 ST
PA-02012/PA-10012/PA-20012BV29.TRIP	12	RÖD	VIT	TRIP	RULLE MED 1000 ST
PA-30006/9AV40.**	6/9	GUL	SVART	L1, L2, L3, PE	RULLE MED 5X20 ST
PA-30006/9AV69.MP	6/9	BLÅ	VIT	MP	RULLE MED 5X20 ST
PA-30012AV29.TRIP	12	RÖD	VIT	TRIP	RULLE MED 5X20 ST

BB = rulle, bläckstråleskrift

BV = rulle, varmpräglat

AV = avkapat, varmpräglat

\*\* = tecken

## Beställningsinformation standardpaginerat

Artikel	Längd	Max antal tecken	FPK
PA-02006BB×0.**	6	2	RULLE MED 1000 ST
PA-02009BB×0.***	9	3	RULLE MED 1000 ST
PA-02012BB×0.****	12	4	RULLE MED 1000 ST
PA-10006BB×0.**	6	2	RULLE MED 1000 ST
PA-10009BB×0.***	9	3	RULLE MED 1000 ST
PA-10012BB×0.****	12	4	RULLE MED 1000 ST
PA-20006BB×0.**	6	2	RULLE MED 1000 ST
PA-20009BB×0.***	9	3	RULLE MED 1000 ST
PA-20012BB×0.****	12	4	RULLE MED 1000 ST