



## Induktiv 15x32 DC NO 5mm 2m

Varenummer XS7F1A1DAL2

- Induktiv givere Optimum 15x32,dc 2-led.,NO,2m kabel

### Teknisk informasjon

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Beskrivelse                  | Induktiv 15x32 DC NO 5mm 2m            |
| Varenummer                   | XS7F1A1DAL2                            |
| Leverandørens varenummer     | XS7F1A1DAL2,XS7F1A1DAL2                |
| GTIN-nummer                  | 03389110140378                         |
| El-nummer                    | 4350262                                |
| <b>Produsent informasjon</b> |                                        |
| Produsent                    | Telemecanique                          |
| Produktserie                 | XS7                                    |
| <b>Omgivelsesbetingelser</b> |                                        |
| Beskyttelsesgrad             | IP68 ihht IEC 60529                    |
| <b>Dimensjoner</b>           |                                        |
| Høyde                        | 32 mm                                  |
| Bredde                       | 15 mm                                  |
| Dybde                        | 8 mm                                   |
| <b>Produkt informasjon</b>   |                                        |
| Merking                      | CE                                     |
| <b>Spesifikasjoner</b>       |                                        |
| Driftspenning                | 10...36 V DC                           |
| <b>Tilkoblingstverrsnitt</b> |                                        |
| Tilkobling                   | Kabel                                  |
| <b>Ukategorisert</b>         |                                        |
| [Us] Driftspenning           | 12...24 V DC med polaritetsbeskyttelse |
| Anbefalt arbeidsområdet      | 0...4 mm                               |
| Antall enheter i pakke       | 1                                      |
| Antall enheter i pakketype 2 | 16                                     |
| Binær utgangsfunksjon        | 1 NO                                   |
| Bredde på pakke              | 10.0 cm                                |
| Bruksområdet                 | Generelt formål                        |

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Deteksjonsflate                     | Front                                         |
| Differensiell forskyvning           | 1...15% of Sr                                 |
| EI-nummer                           | 4350262                                       |
| Elektrisk tilkobling                | Kabel                                         |
| Enhets type for pakke               | STK                                           |
| Enhets type pakketype 2             | S02                                           |
| Forsynings spenningsgrenser         | 10...36 V DC                                  |
| Fremre materiale                    | PBT                                           |
| Føleavstand                         | 0...4 mm                                      |
| Garanti fra fabrikk                 | 18 måneder                                    |
| Høyde på pakke                      | 4.0 cm                                        |
| Kabel isolasjonsmateriale           | PVC                                           |
| Kabel lengde                        | 2 m                                           |
| Kabel sammesetting                  | 2 x 0.34 mm <sup>2</sup>                      |
| Kabellengde                         | 2 m                                           |
| Koblingsteknikk                     | 2-leder                                       |
| Lengde på pakke                     | 13.0 cm                                       |
| Maksimal forsinkelse første opp     | 5 ms                                          |
| Maksimal forsinkelse gjenoppretting | 5 ms                                          |
| Maksimal forsinkelse respons        | 5 ms                                          |
| Maksimal spenningsfall              | 4 V (lukket)                                  |
| Materialet                          | Plastikk                                      |
| Materialet hus                      | PBT                                           |
| Montering                           | Flush                                         |
| Nettvekt                            | 0.055 kg                                      |
| Omgivelsestemperatur for drift      | -25...70 °C                                   |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...85 °C                                   |
| Opprinnelsesland                    | ID                                            |
| Pakketype 2 bredde                  | 30.0 cm                                       |
| Pakketype 2 høyde                   | 15.0 cm                                       |
| Pakketype 2 lengde                  | 40.0 cm                                       |
| Pakketype 2 vekt                    | 1.584 kg                                      |
| Produkt utvalg                      | Telemechanique Inductive proximity sensors XS |
| Produktsertifiseringer              | CSA<br>UL<br>C-Tick                           |
| Sensor design                       | Flat form 15 x 32 x 8                         |
| Size                                | 8 mm                                          |
| Skjermet                            | Ja                                            |
| Status LED                          | Utgangstilstand: 1 LED (gul)                  |
| Støtmotstand                        | 50 g for 11 ms ihht IEC 60068-2-27            |

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Svitse-frekvens        | 5000 Hz                                                        |
| Svitsje kapasitet i mA | 1.5...100 mA med overlast og kortslutningsikring               |
| Svitsjefrekvens        | 5000 Hz                                                        |
| Tolltariff nummer      | 85365000                                                       |
| Type utgangsignal      | Binær                                                          |
| Utgangskrets type      | DC                                                             |
| Vekt på pakke          | 78.0 g                                                         |
| Vibrasjonsmotstand     | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) ihht IEC 60068-2-6 |