



Induktiv 15x32 PNP NC 5mm M8

Varenummer XS7F1A1PBL01M8

- Induktiv givere Optimum 15x32 PNP NC M08 plugg
Sn=10mm

Teknisk informasjon

Beskrivelse	Induktiv 15x32 PNP NC 5mm M8
Varenummer	XS7F1A1PBL01M8
Leverandørens varenummer	XS7F1A1PBL01M8,XS7F1A1PBL01M8
GTIN-nummer	03389110139853
El-nummer	4350271
Produsent informasjon	
Produsent	Telemecanique
Produktserie	XS7
Elektriske data	
Strømforbruk	<= 10 mA uten belastning
Omgivelsesbetingelser	
Beskyttelsesgrad	IP68 ihht IEC 60529
Dimensjoner	
Høyde	32 mm
Bredde	15 mm
Dybde	8 mm
Produkt informasjon	
Merking	CE
Spesifikasjoner	
Driftspenning	10...36 V DC
Tilkoblingstverrsnitt	
Tilkobling	Grisehale M8
Ukategorisert	
[Us] Driftspenning	12...24 V DC med polaritetsbeskyttelse
Anbefalt arbeidsområdet	0...4 mm
Antall enheter i pakke	1
Antall enheter i pakketype 2	22
Binær utgangsfunksjon	1 NC

Binære utgangstype	PNP
Bredde på pakke	9.5 cm
Bruksområdet	Generelt formål
Deteksjonsflate	Front
Differensiell forskyvning	1...15% of Sr
EI-nummer	4350271
Elektrisk tilkobling	Grisehale Hann kontakt M8, 3 pins
Enhets type for pakke	STK
Enhetstype pakketype 2	S02
Forsynings spenningsgrenser	10...36 V DC
Fremre materiale	PBT
Føleavstand	0...4 mm
Garanti fra fabrikk	18 måneder
Høyde på pakke	4.2 cm
Kabel isolasjonsmateriale	PVC
Kabel lengde	0.15 m
Kabellengde	0.15 m
Koblingsteknikk	3-leder
Lengde på pakke	6.5 cm
Maksimal forsinkelse første opp	5 ms
Maksimal forsinkelse gjenoppretting	0.1 ms
Maksimal forsinkelse respons	0.1 ms
Maksimal spenningsfall	2 V (lukket)
Materialet	Plastikk
Materialet hus	PBT
Montering	Flush
Nettvekt	0.045 kg
Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Opprinnelsesland	ID
Pakketype 2 bredde	30.0 cm
Pakketype 2 høyde	15.0 cm
Pakketype 2 lengde	40.0 cm
Pakketype 2 vekt	1.019 kg
Produkt utvalg	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Produktsertifiseringer	UL C-Tick CSA
Sensor design	Flat form 15 x 32 x 8
Size	8 mm
Skjermet	Ja

Status LED	Utgangstilstand: 1 LED (gul)
Støtmotstand	50 gn for 11 ms ihht IEC 60068-2-27
Svitse-frekvens	2000 Hz
Svitsje kapasitet i mA	<= 100 mA med overlast og kortslutningsikring
Svitsjefrekvens	2000 Hz
Tolltariff nummer	85365000
Type utgangsignal	Binær
Utgangskrets type	DC
Vekt på pakke	32.0 g
Vibrasjonsmotstand	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) ihht IEC 60068-2-6