



Induktiv 12x40x26 AC/DC NO 4mm 2m

Varenummer XS8G12MA230

- Induktiv givere flate

Teknisk informasjon

Beskrivelse	Induktiv 12x40x26 AC/DC NO 4mm 2m
Varenummer	XS8G12MA230
Leverandørens varenummer	XS8G12MA230
GTIN-nummer	03389110776720
El-nummer	4306916
Produsent informasjon	
Produsent	Telemecanique
Produktserie	XS8
Omgivelsesbetingelser	
Beskyttelsesgrad	IP67 ihht IEC 60529
Dimensjoner	
Høyde	40 mm
Bredde	12 mm
Dybde	26 mm
Produkt informasjon	
Merking	CE
Spesifikasjoner	
Driftspenning	20...264 V AC/DC
Tilkoblingstverrsnitt	
Tilkobling	Kabel
Ukategorisert	
[Us] Driftspenning	24...210 V DC 24...240 V AC 50/60 Hz
Anbefalt arbeidsområdet	0...3.2 mm
Antall enheter i pakke	1
Antall enheter i pakketype 2	28
Binær utgangsfunksjon	1 NO
Bredde på pakke	4.5 cm
Bruksområdet	Generelt formål

Deteksjonsflate	Side
Differensiell forskyvning	3...20% of Sr
El-nummer	4306916
Elektrisk tilkobling	Kabel
Enhets type for pakke	STK
Enhetstype pakketype 2	S02
Forsynings spenningsgrenser	20...264 V AC/DC
Fremre materiale	Plastikk
Føleavstand	4 mm
Garanti fra fabrikk	18 måneder
Høyde på pakke	4.5 cm
Kabel isolasjonsmateriale	PVC
Kabel lengde	2 m
Kabel sammesetting	2 x 0.34 mm ²
Kabellengde	2 m
Koblingsteknikk	2-leder
Lengde på pakke	14.0 cm
Maksimal forsinkelse første opp	40 ms
Maksimal forsinkelse gjenoppretting	2 ms
Maksimal forsinkelse respons	1 ms
Maksimal spenningsfall	5.5 V (lukket)
Materialet	Plastikk
Materialet hus	Plastikk
Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Opprinnelsesland	ID
Pakketype 2 bredde	30 cm
Pakketype 2 høyde	15 cm
Pakketype 2 lengde	40 cm
Pakketype 2 vekt	2.985 kg
Produkt utvalg	Telemechanique Inductive proximity sensors XS
Produktsertifiseringer	UL CCC CSA
Sensor design	Form 12 x 40 x 26
Size	26 mm
Skjermet	Nei
Status LED	Utgangstilstand: 1 LED (gul)
Støtmotstand	50 gn for 11 ms ihht IEC 60068-2-27
Svitjse-frekvens	25 Hz AC 250 Hz DC

Svitsje kapasitet i mA	5...200 mA
Svitsjefrekvens	250 Hz DC
Tolltariff nummer	85365000
Type utgangsignal	Binær
Utgangskrets type	AC/DC
Vekt på pakke	93.0 g
Vibrasjonsmotstand	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) ihht IEC 60068-2-6