

PATCH KABEL, CAT.6A, GRØNN, 5M

Varenummer 2010000069



Teknisk informasjon

Beskrivelse	PATCH KABEL, CAT.6A, GRØNN, 5M
Varenummer	2010000069
Leverandørens varenummer	1251590050
GTIN-nummer	04050118043365
Tolltariffnummer	85444210
Farge	
Farge	Grønn
Produsent informasjon	
Leverandør	Weidmüller
Produsent	Weidmüller
Leverandørens artikkelnummer	1251590050
Leverandørens betegnelse	IE-C6FP9LG0050M40M40-G
Leverandørens beskrivelse	Patch cable, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
Omgivelsesbetingelser	
Omgivelsestemperatur (Drift)	-20 °C...60 °C
Omgivelsestemperatur (Lagring)	-20 °C...60 °C
Fuktighet	5 %...95 % (ikke kondens)
Dimensjoner	
Høyde	0.000000
Bredde	0.000000
Ytre diameter	5.5 - 5.9 mm
Lengde	5 m
Vekt	195 g
Godkjenninger	
Godkjenninger	CE, cULus

Spesifikasjoner	
EAN	4050118043365
ETIM / eClass	
ETIM 3.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC002599
eClass 6.2	27-06-18-01
eClass 7.1	27-06-18-01
eClass 8.1	27-06-18-01
eClass 9.0	27-06-18-01
eClass 9.1	27-06-03-08
Ukategorisert	
Antall ledere	8
Antall tråder	7
Aplikasjonspesifikk standard	ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
avvik	25 år
Bøyeradius	10 x ytre diameter
Bøyeradius minimum, en gang	25 mm
Bøyeradius minimum, repeterende	50 mm
ETIM 4.0	EC000830
Farge sekvens, og trådpar	Hvit - blå, Hvit - Oransje, hvit-grønn, hvit -brun
Flammehemmende	iht. IEC 60332-1 / UL 1581 FT2
Halogen	halogen-fri, iht. IEC 60754-2
Hastighet	10m/s ²
Impedanse	100 ± 15 Ω at 1–100 MHz
Isolasjonsmateriale	PE
Kapasitans ved 1 KHz	46 ns/m
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kobber diameter	0.43 mm
Kontakt 1	RJ 45
Kontakt 2	RJ 45
Kontakt vinkel	Rett / 180°
Lednings oppbygning	Twistet par
lednings tykkelse	1.04 mm
Maks strømføringskapasitet ved 50 °C	1 A
Motstand avvik	5 %
Omgivelsestemperatur (Installasjon)	0 °C...50 °C

Skjerming	S/FTP
Spenning	48 / 60Hz
Spenning (iht. UL)	30 V AC / 42.4 V DC
Standard for kontakt	IEC 60603-7-51
Test Spenning ledning- ledning-skjerm	750 V DC, 1 min
Tversnitt	4*2*AWG 27/7 - 4*2*0.1 mm ²
UL sertifikat	E316369
Ytre skjerm	Flettet kobber
Ytre skjerm dekningsgrad	60.00000%
Ytterkappe materiale	LZSH
Ytterkappediameter maksimum	5.9 mm
Ytterkappediameter minimum	5.5 mm