



VPU I 1 400V/25KA

Varenummer 3334135182

Teknisk informasjon

Beskrivelse	VPU I 1 400V/25KA
Varenummer	3334135182
Leverandørens varenummer	1351820000
GTIN-nummer	04050118158366
Tolltariffnummer	85363090
Farge	
Farge	Sort og Oransje
Produsent informasjon	
Leverandør	Weidmüller
Produsent	Weidmüller
Leverandørens artikkelnummer	1351820000
Leverandørens betegnelse	VPU I 1 400V/25KA
Leverandørens beskrivelse	Surge voltage arrester, Low voltage, without telecomm. contact, TN
Omgivelsesbetingelser	
Omgivelsestemperatur (Drift)	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur (Lagring)	-40...80 °C
Fuktighet	5 - 95% rel. Fuktighet
Beskyttelsesgrad	IP 20
Dimensjoner	
Høyde	94 mm
Bredde	35.6 mm
Dybde	69 mm
Vekt	409 g
Godkjenninger	
Godkjenning	CE, EAC, ÖVE
Rohs	Direktiv 2002/95/EC (RoHS)
Inngang	

Foranliggende sikring	Maks 250 A gL
Spesifikasjoner	
Type Nett	TN-C og IT uten Nøytralleder
Kategori, iht. IEC 61643-11	Type 1 og 2
Klasse iht. EN 61643-11 T1, T2	T1 og T2
Nominell Spenning	230 V
Avledningskapasitet Imaks (8/20µS)	100 KA
Fase - PE	
Avledningskapasitet Inom (8/20µS) Fase - PE	25 KA
Beskyttelsesnivå Up ved IN (L/N-PE)	≤ 1.9 KV
Høyeste varige driftsspenning Uc	400 V
Kortslutningstrøm ISCCR	Maks. 25KA
Temporær overspenning	620 V
Antall poler	2
Frekvensområd maks	60 Hz
Frekvensområd min	50Hz
Lekkasjestrøm ved Un	100 µA
Lokal Indikator	Grønn= OK og rød = må skifte varistor/patron
Responstid	≤ 25 ns
Spenningstype	AC
Potensialfri melde kontaktSignal kontakt	Nei
Potensialfri meldekontakt	Nei
Overspenningskategori	IV
Forurensningsgrad	2
UL 94 brenbarhet klasifisering	V-0
EAN	4050118158366
Utgang	
Nominellstrøm	100 A
Tilkoblingstversnitt	
Avmentling	15 mm
Tilkoblingstype	Skru
Moment Min.	2 Nm
Moment Maks.	3Nm
Klemmområde min.	4 mm ²
Klemmområde maks.	16 mm ²
Tilkoblings tversnitt enleder min	2.5 mm ²
Tilkoblings tversnitt enleder maks	16 mm ²
Tilkoblings tversnitt flertrådig leder min	2.5 mm ²
Tilkoblings tversnitt flertrådig leder maks	50 mm ²
Tilkoblings tversnitt fintrådig leder min	2.5 mm ²

Tilkoblings tversnitt fintrådig leder maks	25 mm ²
ETIM / eClass	
ETIM 3.0	EC000381
ETIM 5.0	EC000510
ETIM 6.0	EC000941
UNSPSC	30-21-19-22
eClass 5.1	27-14-02-01
eClass 6.2	27-13-08-01
eClass 7.1	27-14-02-01
eClass 8.1	27-14-02-01
eClass 9.0	27-14-02-01
eClass 9.1	27-13-08-05
Ukategorisert	
Lyn test puls limp (10/350 µs) (L-PE)	25 KA