



IE-SW-BL08T-8TX

Varenummer 2020128656

Teknisk informasjon

Beskrivelse	IE-SW-BL08T-8TX
Varenummer	2020128656
Leverandørens varenummer	1286560000
GTIN-nummer	04050118076967
Tolltariffnummer	85176200
Farge	
Farge	Oransje og svart
Produsent informasjon	
Leverandør	Weidmüller
Produsent	Weidmüller
Leverandørens artikkelnummer	1286560000
Leverandørens artikkel nummer	1286560000
Leverandørens betegnelse	IE-SW-BL08T-8TX
Leverandørs beskrivelse	Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Leverandørens beskrivelse	Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Elektriske data	
Strømforbruk	0.13 A @ 24 VDC
Omgivelsesbetingelser	
Driftstemperatur	-40 °C...75 °C
Omgivelsestemperatur (Drift)	-40 °C...75 °C
Omgivelsestemperatur (Lagring)	-40 °C...85 °C
Fuktighet	5 %...95 % (ikke kondens)

Beskyttelsesgrad	IP 30
Beskyttelsesklasse IP	IP 30
Dimensjoner	
Høyde	115 mm
Bredde	50 mm
Dybde	70 mm
Vekt	275 g
Godkjenninger	
Godkjenninger	CE, cULus, cULus for Haz. Loc. C1D2, Atex, EAC, DNV-GL
Spesifikasjoner	
Antall kanaler	8
Kapsling	Aluminium
MTBF	2,428,212 timer (Telcordia (Bellcore), GB)
Skipsgodkjenning	DNV GL
LED Indikator	PWR1, PWR2, 10/100M(TP-port)
Standarder	IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X), IEEE 802.3x for flow contro
EAN	4050118076967
ETIM / eClass	
ETIM 5.0	EC000734
ETIM 6.0	EC000734
eClass 6.2	19-17-01-06
eClass 7.1	19-17-01-06
eClass 8.1	19-17-01-06
eClass 9.0	19-17-01-06
eClass 9.1	19-17-01-06
Ukategorisert	
Antall porter	8 x RJ45
Antall RJ45	8
Data svitsjing	Store and Forward
Din Feste	Metall fest
Ekspløsningsfarlige områder	UL/cUL, Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, ATEX Zone 2 Ex nA IIC T4 Gc
EMC Standarder	FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 3, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT), Stage 3, EN 61000-4-5 (surge voltage), Stage 3, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
Fiberoptikk	Nei
Flyt kontrol	IEEE 802.3x flow control, Back pressure flow control
Fritt Fall	according to IEC 60068-2-32
Gigabit	Nei

Instillinger via DIP Bryter	Broadcast Strom Protection
MAC tabell størrelse	2 K
Maritim - EMC	DNV, GL
Montering	TS 35, skinnemontert
Pakke buffer størrelse	768 Kbit
Produkt type	Plug & play svitsj
RJ 45 porter	10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/half-duplex mode, Auto MDI/MDI-X port
RJ 45 Porter beskrivelse	8 x RJ45
Sikkerhet	UL508
Sjokk / Støt Vegg IEC 60068-2-27	Ja
Strømbeskyttelse	1.1 A
Tilførsel Beskyttet mot spenning av motsatt polaritet	Ja
Tilførsel spenning	21 / 24 / 48 VDC (9.6 .. 60 VDC) , 2 redundante innganger
Tilkobling spenningstilførsel	Via pluggbar 4 pin skru kontakt
Vibrasjons testet DIN/vegg iht IEC 60068-2-6	Ja